


LED-Profile nach Mass

Angebot	Bestellung			Rechnung
Bezeichnung				
Profiltyp	0810	4231	8090	1616 Eck
	1813	2219		3030 Eck
	2220	4050		2419 Eck
	3025	6075		3292 UP Down
Länge (mm)	Pos. 1	Pos. 4	Pos. 7	Pos. 10
Definitive Masse	Pos. 2	Pos. 5	Pos. 8	Pos. 11
Provisorische Masse	Pos. 3	Pos. 6	Pos. 9	Pos. 12
Abdeckung	Opal	Transparent	Flach	Hoch
Enddeckel	Beidseitig	Einseitig	Gehrung	Keine
Halterungen	keine	Montageklammer	Pendelmontage m	Magnetisch
Kabellänge (m)	(zwischen Leuchte und Konverter)			
Kabeltyp	0.50mm ²	Weiss	Flach	RGBW 5x0.3mm ²
	0.75mm ²	Schwarz	Rund	Gummi (GD)
LED-Leistung	22W/m Premium	24W/m nicht dim	20W/m Schmalere Streifen 5mm	
Lichtfarbe	2400K	2700K	3000K	4000K
				
	RGBW/ 19W/m			
IP-Schutz LED	IP20	IP44 (imprägniert)	IP65 (vergossen)	
Konverter / IP-Schutz	IP20	IP65 >	Typ:	
Konverter-Dimmbar	Dali	Pushdim (Taster)	1-10V	ein-aus
Steuerung	1 farbig Funk	RGBW Funk	Wandbedienung	Handfernbedienung
Kabeleinführung				X=mm
Skizze				
Pos. 1				
Pos. 2				
Pos. 3				
Pos. 4				
Pos. 5				
Pos. 6				
Pos. 7				
Pos. 8				
Pos. 9				
Pos. 10				
Besonderheiten				
Kommission				
Datum				
Liefertermin				
Ansprechperson	Firma	Name		
Adresse	Adresse			
	PLZ	Ort		
	Telefon	E-Mail		
	Ort, Datum			
Versand	DHL	Wird abgeholt	Wird geliefert	
Aufgenommen von				
Erliegt von				